

Palubky-cz, s.r.o.

ul. Pod soutratím 207/4, Praha 10 - Vršovice
Tel. : 274 778 778, tel. mobil : (02) 725 039 899

www.palubky-cz.cz

Konstrukční nosní hranoly

Veškeré trámy jsou ze smrku, borovice a sibiřského modřínu

materiál je v pohledové kvalitě, BS11, BSi (ceník je uvedený na výrobek ze smrku a borovice)		Vlhkost lepeného dřeva	CENA za 1m3			
Sortiment - BSH	rozměry		do 7 m3	do 15 m3	do 42 m3	nad 42 m3
nehoblované ve spojích na šířku z bokové strany, bez zářezových spojů	šířka 70-2300mm výška 75-200mm délka 3-18metr.	10%+_2	11900	10900	10150	9900
nehoblované ve spojích do výšky z bokové strany, bez zářezových spojů	šířka 70-350mm výška 200-2300mm délka 3-18metr.		11900	10900	10150	9900
hoblované bez zářezových spojů	šířka 140-300mm výška 200-600mm délka 3-18metr.		12450	11750	10655	10450
hoblované bez zářezových spojů	šířka 100-130mm výška 200-300mm délka 3-18metr.		13195	12525	11290	10975
hoblované bez zářezových spojů	šířka 70-90mm výška 75-200mm délka 3-18metr.		13970	13240	11955	11625

**Naše továrny vyrábějí trámy hoblované, rozměru - šířka do 700mm, výška do 600mm.
Nehoblované trámy, rozměru - šířka do 2300mm, výška do 2300mm.
více o strojích na kterých se opracovávají trámy - <http://www.hundegger.de/>**

ceník platný od 01.03.2010
Uvedené ceny jsou bez DPH 20%

Všechny výše uvedené profily jsou dodávány bez povrchové úpravy.



Certifikace : FMPA Stuttgart, VVÚD Praha

Při odběru výrobku z našeho sortimentu nad 20 m3 = Cena je včetně poplatku za dopravu na váš objekt (platí pouze pro dopravu do 100km od Prahy 10, Vršovice. Kde se nachází náš sklad). Cena dopravy do jiných regionů ČR dle dohody.

Použití: střešní konstrukce, nosníky, pohledové střešní hranoly, konstrukce stěn, stavby mostů, zimní zahrady. Vhodné pro použití ve viditelných i neviditelných konstrukcích. Použití v moderních dřevěných stavbách s vysokými nároky na nosnost a estetiku.

Profilované hranoly se dodávají na stavbu jako zcela opracovaný konstrukční prvek, který si už nevyžaduje na stavbě žádné další úpravy. Dodávaný hranol má přesně tvarované lože pro umístění tepelné izolace. Díky těmto přednostem probíhá montáž velmi rychle a efektivně. Profil hranolu je vyprojektován tak, aby dešťové srážky nezatékaly do spáry a zamezilo se tak možným ohniskům vznikající hniloby.

Lepení: melaminová pryskyřice odolná proti povětrnostním vlivům podle normy DIN 681 41, EN 301, bezbarvá lepená spára

Rozměry a profily které nejsou v nabídce, nebo na skladě, dodáme během 2-4 týdnu na základě objednávky.

Všechny výrobky jsou zabalené v průhledných foliích, a můžete se ujistit, že odpovídají označené jakosti v celém balení.

Neobsahuje zdravotně závadné látky. Odolná nosnost trámů při vlastní nižší hmotnosti. Estetický vzhled.

**Vyrobíme trám podle potřeby a projektové dokumentace: profilované a se zařezanými spoji pod jakýmkoliv uhlím.
Cena na trámy se zářezovými spoji se počítá individuálně podle obtížnosti opracování.**