

**Lepené profilované hranoly**

Veškerý sortiment vedeme smrkové, borové a sibiřský modřin

Vrstvené hranoly - pohledová kvalita (smrk, borovice)							Vlhkost dřeva	CENA za 1m3			
№	Profil – sortiment	Třída	Třída lamel	Šířka	Výška	Délka		do 5 m3	do 15 m3	do 30 m3	nad 30 m3
1	bez zářezových spojů	BS11	A	70	100 – 200	6 m. AŽ 18 m.	10%+ 2	18700	18400	17900	Dle dohody
2		BS11	A	125			10%+ 2	18700	18400	17900	
3		BS11	A	175			10%+ 2	18700	18400	17900	
4		BS11	A	230			10%+ 2	18700	18400	17900	
5	s zářezovými spoji dle návrhu projektanta / architekta	BS11	A	70			10%+ 2	24400	23900	23350	
6		BS11	A	125			10%+ 2	24000	23550	23000	
7		BS11	A	175			10%+ 2	24000	23550	23000	
8		BS11	A	230			10%+ 2	24000	23550	23000	
9	Lamelové nosníky (konstrukční trámy) - bez zářezových spojů	BS11	A	80	100 – 600	AŽ 18 m.	10%+ 2	19300	18900	17750	
10		BS11	A	140			10%+ 2	19300	18900	17750	
11		BS11	A	230			10%+ 2	19300	18900	17750	
12	Lamelové nosníky (konstrukční trámy) - s zářezovými spoji	BS11	A	80			10%+ 2	25100	24700	24250	
13		BS11	A	140			10%+ 2	25100	24700	24250	
14		BS11	A	230			10%+ 2	25100	24700	24250	

ceník platný od  
25.04.2009. Uvedené  
ceny jsou bez DPH 19%Všechny výše uvedené  
profily jsou dodávány  
bez povrchové úpravy.**Složení: cinkovaný, vrstveně lepený, hoblovaný, se sraženými hranami. Povrch: hrany hoblované ze všech stran**Při odběru výrobku z našeho sortimentu víc než 20 m3 = Cena je včetně poplatku za dopravu na váš sklad (platí pouze pro Prahu). Cena  
dopravy v jiné části ČR dle dohody.Použití: střešní konstrukce, nosníky, pohledové střešní hranoly, konstrukce stěn, stavby mostů, zimní zahrady. Vhodné pro použití ve  
viditelných i neviditelných konstrukcích. Použití v moderních dřevěných stavbách s vysokými nároky na nosnost a estetiku.Profilované hranoly se dodávají na stavbu jako zcela opracovaný konstrukční prvek, který si už nevyžaduje na stavbě žádné další  
úpravy. Dodávaný hranol má přesně tvarované lože pro umístění tepelné izolace. Díky těmto přednostem probíhá montáž velmi rychle a  
efektivně. Profil hranolu je vyprojektován tak, aby dešťové srážky nezatekaly do spáry a zamezilo se tak možným ohniskům vznikající  
hniloby.

Dané zboží je vyráběno ve standardní délce: 3m – 18 m. Prosíme předem se dohodnout na množství v m3

Lepení: melaminová pryskyřice odolná proti povětrnostním vlivům podle normy DIN 681 41, EN 301, bezbarvá lepená spára

Rozměry a profily které nejsou v nabídce, nebo na skladě, dodáme během 2-4 týdnu na základě objednávky.

Všechny výrobky jsou zabalené v průhledných foliích, a můžete se ujistit, že odpovídají označené jakosti v celém balení.

Neobsahuje zdravotně závadné látky. Velká nosnost při nižší vlastní hmotnosti. Estetický vzhled.

**Certifikace : FMPA Stuttgart, VVÚD Praha**